麦の薄まきで、品質を良くしませんか?

1ユニットで、12cm条間の2条で播種でき、薄まきになります!

麦の薄播きに最適な、スライドロール式施肥播種機(密条)

クリーンシーダ RXMシリーズ

RXM-10SE

麦作りに最適!

トラクタ用
単独鎮圧タイプ

トラクタ用
全面鎮圧タイプ

RXM-1020RSE

特長

1. **1ユニットに2組の作溝ディスクと覆土ディスク**を装備しており、各条の播種が確実です!

2. ホッパーは簡単、便利な**残量取出シャッター付。**しかも高衝撃プラスチック採用で安心です!

3. 高精度!300段階に調節できる、**ダイヤル調節ロール。**

4. 凸凹に敏感!播種深さ一定、**傾斜平行リンク機構。**

5. 稲株・麦わらにも安心作業!**大径ステンレスダブルディスク。**

6. 工具なしでお手入れ簡単、**ワンタッチ分解。**

仕様

型　　式	RXM-U（単独鎮圧）	RXM-RU（全面鎮圧）
装　　着	トラクタロータリ	
重　　量	18kg/ユニット	14kg/ユニット
全長×全幅×全高	860×235×950（mm）	510×235×950（mm）
ホッパー容量	種子5ℓ　肥料10ℓ/ユニット	
繰出方式	スライドロール方式	
駆動方式	接地輪よりチェーン駆動	鎮圧輪よりチェーン駆動
適応種子	大麦、小麦、稲、ソバ 等	
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料	

型　式	条数	重量	ユニット数	備　　考
RXM-8SE	8条	124kg	4	接地輪1・バー1400mm
RXM-10SE	10条	151kg	5	接地輪2・バー1400mm
RXM-10SE(1700)	10条	153kg	5	接地輪2・バー1700mm
RXM-12SE	12条	164kg	6	接地輪1・バー1700mm
RXM-12SE(2000)	12条	177kg	6	接地輪2・バー2000mm
RXM-U	2条	18kg	1	追加ユニット

型　式	条数	重量	備　　考
RXM-616RSE	6条	140kg	ローラ幅 1600mm
RXM-816RSE	8条	154kg	ローラ幅 1600mm
RXM-818RSE	8条	157kg	ローラ幅 1800mm
RXM-1016RSE	10条	168kg	ローラ幅 1600mm
RXM-1018RSE	10条	171kg	ローラ幅 1800mm
RXM-1020RSE	10条	197kg	ローラ幅 2000mm
RXM-1218RSE	12条	185kg	ローラ幅 1800mm
RXM-1220RSE	12条	211kg	ローラ幅 2000mm
RXM-RU	2条	14kg	追加ユニット

※上記他に組み合わせ各種有ります。本社営業部まで、お気軽にお問い合わせください。

RX-SC

全タイプに強化キャスタースタンド付

しっかりしたスタンドで大径キャスターを採用し移動が楽です。重量のあるRXMの全機種に採用しました。

⚠安全に関するご注意　・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL　http://www.agritecno.co.jp/

本社　〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996　FAX:079(295)1997

備中工場　〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880　FAX:0866(45)3885

大阪事務所　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717　FAX:06(6458)3718

北海道営業所　〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202　FAX:011(850)2203

九州営業所　〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100　FAX:0968(69)7101

●特約店